



Caractéristiques SLV Enola L  
Plafonnier Aluminium Gris Carré 36W  
3500lm 38D - 930-940 CCT | Extérieur -  
IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 255581   |
| EAN                          | 4024163235969  |
| Marque                       | SLV  |
| Nom du fabricant             | ENOLA SQUARE L outdoor LED surface-mounted ceiling light anthracite CCT 3000/4000K |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 36                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 97.2                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 38                                   |

Référence Article

Spot LED

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Plafond   |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Gamme                          | Enola   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 140 |
| Largeur (mm)  | 140 |
| Hauteur (mm)  | 223 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**