



Caractéristiques SLV Medo Pro 30 Mur et Plafonnier Aluminium Blanc Rond 10W 1350lm - 930-940 CCT | IP50 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 255814 |
| EAN | 4024163276986 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | MEDO PRO 30 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 10W trailing-edge phase 110° WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 10 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1350 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Plafond, Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP50 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | -20 to +30 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Aluminium |
| Gamme | Medo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 280 |
| Hauteur (mm) | 92 |
| Diamètre (mm) | 280 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**