



Caractéristiques SLV Decona 42
Plafonnier Aluminium Blanc Rond
23W 2930lm - 930-940 CCT | IP44 -
Meilleur Rendu Des Couleurs -
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255493 |
| EAN | 4024163302951 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | DECONA 42 CL PHASE Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 23 W WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 23 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2930 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.4 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Plafond |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Aluminium |
| Gamme | Decona |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 420 |
| Hauteur (mm) | 58 |
| Diamètre (mm) | 420 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**