



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Blanc 20W 2100lm 60D - 927-965 Variable Blanc | 175mm - Diamètre 160mm - IP20 - ZigBee

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 253345 |
| EAN | 4058075724600 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 20 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Blanc réglable |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Opale |
| Finition du Réflecteur | Aluminium |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 160 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 99 |
| Diamètre (mm) | 175 |

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**
Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**