



Caractéristiques Ledvance Réglette
LED Étanche Imperméable Gen 2 32W
4000lm - 830 Blanc Chaud | 120cm -
Éclairage De Secours 3 Heures -
Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 256333 |
| EAN | 4058075850880 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DAMP PROOF EMERGENCY GEN 2 1200 P 32W 830 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 32 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Plafond, Fixation murale |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | +5 to +35 |
| Matériaux | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 82 |
| Hauteur (mm) | 68 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**