



**Caractéristiques Ledvance Réglette
LED Étanche Imperméable 42W
5670lm - 840 Blanc Froid | 120cm -
Équivalent 2x36W**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 249809 |
| EAN | 4099854080364 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 42 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5670 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Couverture Optique | Opale |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Gamme | DAMP PROOF |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1194 |
| Largeur (mm) | 70 |
| Hauteur (mm) | 60 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**