



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linear Suspension Luminaire IndiviLED 69W 8150lm - 930 Blanc Chaud | 150cmx12cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 249868                                |
| EAN                          | 4099854135637                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                 |
| Gamme                        | IndiviLED                             |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                                 |
| Puissance (W)                     | 69                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 8150                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 118                                   |
| Indice de Protection           | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                        |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                        |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Référence Article              | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Suspendu                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | Clear                                 |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1475 |
| Largeur (mm)  | 125  |
| Hauteur (mm)  | 43   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**