



Caractéristiques Ledvance Bulkhead Rond PC Noir 15.5W 2080lm - 840 Blanc Froid | IP65 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 254834                             |
| EAN                          | 4099854290749                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | BLKH RD DA 300 P 15.5W 840 BK LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 97000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x26                           |
| Puissance (W)                     | 15.5                           |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2080                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 134                            |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Couverture Optique   | Opale       |
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Fixation murale   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                      |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 312 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**