



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 360W 52000lm 55x120D - 830 Blanc Chaud | IP66 - Dali Dimmable - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 252400 |
| EAN | 4099854373893 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 55 X 120 360W 830 A55X120 WAL |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 360 |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 52000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 144 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 55x120 |
| Facteur de puissance | >0.96 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 751 |
| Largeur (mm) | 480 |
| Hauteur (mm) | 105 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**