



Caractéristiques Noxion Panneau LED Louvre Excell G2 Gloss Réflecteur 34W 3450lm - 830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 246170 |
| EAN | 8719157044301 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 1200 Polished Incl.Driver (2x28W eqv.) |
| Lampdirect Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Gamme | Louvre Excell |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 34 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3450 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 101.5 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | Borne, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur | Brillante |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm) | 1195 |
| Largeur (mm) | 295 |
| Hauteur (mm) | 55 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur