



Caractéristiques Lot 24x Downlight LED 18W 1620lm 120D - 840 Blanc Froid | Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 248354 |
| EAN | 8719157046459 |
| Marque | Sans marque |
| Nom du fabricant | Multipack 24x White label - Downlight 18W 4000K |
| Lampdirect Garantie Totale | 2 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Puissance (W) | 18 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1620 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 175 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Câble |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 200 |
| Diamètre (mm) | 190 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**