



Caractéristiques Philips Panneau LED
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 830-835-840
CCT | 120x30cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	249525
EAN	8720169516984
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	Ledinaire

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	121.4

Indice de Protection	IP40/IP20
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3-pôles]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Acrylate
Température de fonctionnement	-10 to +35
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	35

Pourquoi choisir Lampdirect?

Informations du capteur

Type de capteur	 Partenaire des professionnels	 Un chargé d'affaires dédié
	 Pas de détecteur	
	 Jusqu'à 7 ans de garantie	 Retours faciles jusqu'à 14 jours