



Specificaties Philips LED Waterdichte  
Montagebalk Coreline 25W 4000lm -  
840 Koel Wit | 60cm - Vervangt 2x18W



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 251199                        |
| EAN                        | 8720169754270                 |
| Merk                       | Philips                       |
| Fabrikantnaam              | WT120C G2 LED40S/840 PSU L600 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 100000                        |
| D-Mark                     | Ja                            |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x18                        |
| Watt                   | 25                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000                        |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 160                    |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Lengte                       | 60cm                   |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem           |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                   |
| Behuizing                | Polycarbonaat              |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Kleur behuizing          | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | CoreLine                   |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 665 |
| Breedte (mm) | 80  |
| Hoogte (mm)  | 76  |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren